

Návod na údržbu panelov Obifon Modular s látkovou povrchovou úpravou

Látka vyžaduje pravidelné ošetrovanie a čistenie, čo výrazne predlžuje životnosť poťahovej látky.

Všetky znečistenia a škvrny je nevyhnutné vyčistiť okamžite po ich vzniku. Čím dlhšie budú škvrny a znečistenia ponechané nevyčistené tým obtiažnejšie bude sa ich zbaviť. Neskorý začiatok s odstraňovaním akýchkoľvek nečistôt môže však spôsobiť ich trvalé zotrvanie.

Tu sú základné pokyny na údržbu panelov Obifon Modular s látkovou povrchovou úpravou.

Pevné nečistoty alebo prach:

Vysávačom odstráňte všetky pevné nečistoty a prach pred tým ako sa zanesú do látky. Pri vysávaní používajte nízky stupeň sania. Vysoký stupeň môže spôsobiť poškodenie samotného výrobku. Pri vysávaní a čistení dbajte na to, aby sa nečistoty nezatlačili, alebo nezanesli hlbšie do samotného panelu Obifon Modular alebo hlbšie do látky.

Rozliate tekutiny:

K odstráneniu rozliatych tekutín použite bielu bavlnenú handričku s dobrou nasiakavosťou, papierový obrúsok alebo čistú špongiu prípadne vechet. Rozliate tekutiny je potrebné jemne otrieť a nasiaknuť do handričky alebo papierového obrúska, pričom je však nevyhnutné dbať na to, aby sme vzniknuté škvrny viac nerozmazali.

Pevné alebo polotekuté znečistenie:

Pri znečistení pevnou alebo polotekutou látkou je nevyhnutné najskôr opatrne odstrániť znečisťujúcu látku vytretím. Následne použijeme bielu bavlnenú handričku s dobrou nasiakavosťou, papierovým obrúsok alebo špongiu prípadne vechet a utrieme znečistené miesto.

Väčšinou sa Vám podarí odstrániť všetky škvrny pomocou jemnej bavlnenej bielej handričky alebo mäkkou špongiou prípadne vechetom. V závislosti od vlastností znečistenia je potrebné použiť handričku alebo špongiu buď na sucho alebo jemne navlhčenú v čistej vlažnej vode.

V prípade nutnosti je možné použiť aj menšie množstvo mydla, prípadne neagresívneho čistiaceho prostriedku. Po vyčistení nechajte povrch dôkladne vyschnúť.

Dodržiujte vždy čistotu vody, aby nevznikli viditeľné okraje čistenia, prípadne nové znečistenie v dôsledku špinavej vody.

Upozornenia:

Dbajte na to aby vlhké čistenie prebiehalo na povrchu textílie a nedošlo k premočeniu látky a poškodeniu panelu Obifon Modular.

Nikdy nepoužívajte chemické čističe !

Nikdy nepoužívajte veľké množstvo vody, hrozí riziko poškodenia panelu Obifon Modular, samotnej látky ako aj riziko rozmazania vzniknutej nečistoty!

K čisteniu nikdy nepoužívajte násilné metódy a prostriedky. Nepoužívajte prostriedky obsahujúce benzín, trychloretylen alebo iné rozpúšťadlá. Hrozí nenávratné poškodenie textílie alebo nenávratné poškodenie panelu Obifon Modular.

Nikdy nepoužívajte ostré predmety, nože, nožnice, kefy, brúsne papiere-šmirgle, a podobné nevhodné pomôcky, ktoré by mohli nenávratne poškodiť panel Obifon Modular ako aj samotnú poťahovú látku. Nikdy nevystrihávajte znečistené miesta. Nikdy nevyrezávajte znečistené miesta.

V prípade nedodržania hore uvedených podmienok výrobca obkladu OBIFON, s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody.

Vypracoval: Obifon, s.r.o.

Dňa: 25.10.2016